

Leitungsendkappen GPN 212




www.poepelmann.com/de/gpn212



Anwendung

Die Leitungsendkappen GPN 212 sind insbesondere zum Schutz von Leitungen und Kugelbuchsen geeignet. Die ergonomisch geformte Griffflasche erleichtert die Handhabung bei Montage und Demontage. Das flexible Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Gegenstückgeometrien und ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150 °C.

Alle Informationen zur Recycling-Mischung finden Sie auf www.kapsto.de/verantwortung.



Artikel	D min	D max	G	M	Recycling-Mischung	TPE gelb
GPN 212 FM 76	8	8,8	7,8	23,3	21200760085	21200760000
GPN 212 FM 77	8	9	10,1	25,4	21200770085	21200770000
GPN 212 FM 88*	9,4	10,1	11,1	26,8	21200880085	21200880000
GPN 212 FM 102	10,3	11,2	8,7	24,2	21201020085	21201020000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

* Diese Größe wird mit innenliegenden Klemmflächen geliefert.

Der Artikel besteht aus einer Mischung von PCR (Post Consumer Rezyklat) und Neuware TPE (Thermoplastische Elastomere).

Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Ressourcenschonender.



Zeitsparender.

Leichte Handhabung durch ergonomisch geformte Griffflasche.



Temperaturbeständiger.

Hitzebeständig bis zu 150 °C.
(Bei PCR-TPE bis 120 °C)



Vielseitiger.

Flexibles Material ermöglicht den Einsatz für unterschiedliche Durchmesser. Frei von Weichmachern mit SVHC-Relevanz (gemäß EU-REACH-VO).



Besser.

Insbesondere für Leitungen mit Kugelbuchsen verwendbar.