








Anwendung

Der Wellenschutz GPN 290 eignet sich zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347. Mit dem Einsatz ist eine gleichzeitige Sicherung der Passfeder gegeben.

Alle Informationen zu 100 % PCR und der Recycling-Mischung finden Sie auf www.kapsto.de/ verantwortung.



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR-PE
blau



PCR-PE / PE-LD
gelb



PE-LD
gelb

Artikel	D	A	G	100 % PCR	Recycling-Mischung	Neuware
GPN 290 / 009	9	14,5	22	29000009RB61	290000090073	290000090000
GPN 290 / 011	11	17,5	26,3	29000011RB61	290000110073	290000110000
GPN 290 / 014	14	22,5	33,5	29000014RB61	290000140073	290000140000
GPN 290 / 015	15	25,5	31	29000015RB61	290000150073	290000150000
GPN 290 / 016	16	25,5	44,5	29000016RB61	290000160073	290000160000
GPN 290 / 019	19	30,5	45	29000019RB61	290000190073	290000190000
GPN 290 / 020	20	32	58	29000020RB61	290000200073	290000200000
GPN 290 / 022	22	35,5	56,8	29000022RB61	290000220073	290000220000
GPN 290 / 024	24	38,5	57	29000024RB61	290000240073	290000240000
GPN 290 / 025	25	40	69	29000025RB61	290000250073	290000250000
GPN 290 / 028	28	45	69	29000028RB61	290000280073	290000280000
GPN 290 / 030	30	48	91,3	29000030RB61	290000300073	290000300000
GPN 290 / 032	32	51	91,8	29000032RB61	290000320073	290000320000
GPN 290 / 035	35	56	91	29000035RB61	290000350073	290000350000
GPN 290 / 038	38	61	91	29000038RB61	290000380073	290000380000
GPN 290 / 042	42	67	125,5	29000042RB61	290000420073	290000420000
GPN 290 / 045	45	72	115,5	29000045RB61	290000450073	290000450000
GPN 290 / 048	48	77	126	29000048RB61	290000480073	290000480000
GPN 290 / 055	55	88	125,8	29000055RB61	290000550073	290000550000
GPN 290 / 060	60	96	160,5	29000060RB61	290000600073	290000600000
GPN 290 / 075	75	112	165	29000075RB61	290000750073	290000750000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Die Artikel in Spalte 100% PCR bestehen aus 98 % PCR-PE und 2 % Farbe auf Basis eines PIR-Trägers. Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % PCR.

Die Artikel in der Spalte Recycling-Mischung bestehen aus einer Mischung aus PCR und Neuware. Bei diesen Artikeln sind Farbabweichungen sowie fertigungstechnisch nicht vollständig zu vermeidende schwarze Punkte zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Zum Schutz von Wellenenden nach DIN 748-1 und DIN EN 50347.



Besser.

Gleichzeitige Sicherung der Passfeder.



Ressourcenschonender.