

# Kegelstopfen GPN 605





[www.poepelmann.com/de/gpn605](http://www.poepelmann.com/de/gpn605)



## Anwendung

Die Kegelstopfen GPN 605 bieten Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung. Die massive Ausführung eignet sich für eine erhöhte Beanspruchung. Die Konizität der Eindrehelmente ermöglicht die Überbrückung von größeren Toleranzen. Das Material ist kurzzeitig extrem hitzebeständig bis zu 250 °C.



SI  
natur

| Artikel        | B   | C    | H    | Neuware     |
|----------------|-----|------|------|-------------|
| GPN 605 / 0832 | 0,8 | 3,2  | 16   | 60508320000 |
| GPN 605 / 1632 | 1,6 | 3,2  | 16   | 60516320000 |
| GPN 605 / 1648 | 1,6 | 4,8  | 16   | 60516480000 |
| GPN 605 / 3263 | 3,2 | 6,3  | 19   | 60532630000 |
| GPN 605 / 4887 | 4,8 | 8,7  | 16   | 60548870000 |
| GPN 605 / 6395 | 6,3 | 9,5  | 19   | 60563950000 |
| GPN 605 / 6312 | 6,3 | 9,5  | 13   | 60563120000 |
| GPN 605 / 8011 | 8   | 11   | 27   | 60580110000 |
| GPN 605 / 9012 | 9   | 12   | 18   | 60590120000 |
| GPN 605 / 1015 | 10  | 15   | 25   | 60510150000 |
| GPN 605 / 1316 | 13  | 16   | 19   | 60513160000 |
| GPN 605 / 1317 | 13  | 17   | 25   | 60513170000 |
| GPN 605 / 1419 | 14  | 19   | 25   | 60514190000 |
| GPN 605 / 1620 | 16  | 20   | 25   | 60516200000 |
| GPN 605 / 1824 | 18  | 24   | 25   | 60518240000 |
| GPN 605 / 2026 | 20  | 26   | 25   | 60520260000 |
| GPN 605 / 2327 | 23  | 27   | 25   | 60523270000 |
| GPN 605 / 2428 | 24  | 28   | 25   | 60524280000 |
| GPN 605 / 2632 | 26  | 32   | 25   | 60526320000 |
| GPN 605 / 2734 | 27  | 34   | 25   | 60527340000 |
| GPN 605 / 3037 | 30  | 37   | 25   | 60530370000 |
| GPN 605 / 3139 | 31  | 39   | 25   | 60531390000 |
| GPN 605 / 3341 | 33  | 41   | 25   | 60533410000 |
| GPN 605 / 3643 | 36  | 43   | 25   | 60536430000 |
| GPN 605 / 3745 | 37  | 45   | 25   | 60537450000 |
| GPN 605 / 3846 | 38  | 46   | 25   | 60538460000 |
| GPN 605 / 4250 | 42  | 50   | 25   | 60542500000 |
| GPN 605 / 4553 | 45  | 53   | 25   | 60545530000 |
| GPN 605 / 4856 | 48  | 56   | 25   | 60548560000 |
| GPN 605 / 5060 | 50  | 60   | 45   | 60550600000 |
| GPN 605 / 5464 | 54  | 63,5 | 25,5 | 60554640000 |
| GPN 605 / 6275 | 62  | 75   | 35   | 60562750000 |
| GPN 605 / 1013 | 10  | 13   | 18   | 60510130000 |
| GPN 605 / 1114 | 11  | 14   | 18   | 60511140000 |

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung. Bei diesen Artikeln sind deutlicher Grat sowie partiell Fremdpartikel zulässig. Wir empfehlen, vor Serieneinsatz Funktionstests durchzuführen.

# Kegelstopfen **GPN 605**



[www.poepelmann.com/de/gpn605](http://www.poepelmann.com/de/gpn605)

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



### Temperaturbeständiger.

Extrem hitzebeständig bis ca. 250 °C.



### Robuster.

Massive Ausführung für erhöhte Beanspruchung.



### Vielseitiger.

Konische Ausführung überbrückt bestens große Toleranzen.



### Besser.

Passend für Öffnungen, Bohrungen und Innengewinde.