

# Schutzabdeckungen GPN 695




[www.poepelmann.com/de/gpn695](http://www.poepelmann.com/de/gpn695)



## Anwendung

Die Schutzabdeckungen GPN 695 sind passend für Ringstutzen nach DIN 7642 Form B und E sowie für nicht genormte Ringstutzen. Der Klemmring sitzt in der Ringöffnung der Hohlschraube und verhindert das Eindringen von Schmutz.



PE-HD  
gelb

Artikel	DIN 7642 B/E Rohraußendurchmesser	D	E	G	Neuware
GPN 695 BE 6	6	17	9,8	19,6	69500060000
GPN 695 BE 8	8	20	11,6	23,5	69500080000
GPN 695 BE 10	10	24	13,8	27,6	69500100000
GPN 695 BE 12	12	28	15,8	31,2	69500120000
GPN 695 BE 15	15	32,2	19,6	35,3	69500150000
GPN 695 BE 18	18	40	24,8	43	69500180000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Passend für Ringstutzen nach DIN 7642 Form B und E.



Besser.

Klemmring sitzt in der Ringöffnung der Hohlschraube und verhindert das Eindringen von Schmutz. Auch für nicht genormte Ringstutzen einsetzbar.