

Schraubkappen mit Dichtring

# GPN 804




[www.poepelmann.com/de/gpn804](http://www.poepelmann.com/de/gpn804)



## Anwendung

Die Schraubkappen mit Dichtring GPN 804 ist passend für eine Vielzahl von Gewindearten, wie metrische Gewinde, Rohrgewinde und amerikanische Gewinde. Die Schraubkappe ist mit einem Dichtring aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, der erhöhten Dichtigkeitsanforderungen gerecht wird. Griffige Außenränder eignen sich für eine einfache Montage per Hand.



PE-HD  
gelb

Artikel	A	Gewinde L	G	Neuware
GPN 804 M 8 x 1	12	M 8 x 1	8	80408100000
GPN 804 M 12 x 1	16	M 12 x 1	12	80412100000
GPN 804 M 12 x 1,5	16	M 12 x 1,5	12	80412150000
GPN 804 M 14 x 1,5	18	M 14 x 1,5	12	80414150000
GPN 804 M 16 x 1,5	21	M 16 x 1,5	12	80416150000
GPN 804 M 18 x 1,5	22	M 18 x 1,5	12	80418150000
GPN 804 M 20 x 1,5	25	M 20 x 1,5	14	80420150000
GPN 804 M 22 x 1,5	28	M 22 x 1,5	14	80422150000
GPN 804 M 24 x 1,5	30	M 24 x 1,5	14	80424150000
GPN 804 M 26 x 1,5	34	M 26 x 1,5	11	80426150000
GPN 804 M 36 x 1,5	44	M 36 x 1,5	17	80436150000
GPN 804 M 45 x 1,5	53	M 45 x 1,5	15	80445150000
GPN 804 M 30 x 2	38	M 30 x 2	14	80430200000
GPN 804 M 36 x 2	44	M 36 x 2	17	80436200000
GPN 804 M 42 x 2	50	M 42 x 2	15	80442200000
GPN 804 M 45 x 2	53	M 45 x 2	15	80445200000
GPN 804 M 52 x 2	60	M 52 x 2	15	80452200000
GPN 804 G 1/4	18	G 1/4	12	80403550000
GPN 804 G 3/8	21	G 3/8	12	80404260000
GPN 804 G 1/2	25	G 1/2	14	80404370000
GPN 804 G 3/4	32	G 3/4	14	80436180000
GPN 804 G 1	39	G 1	14	80435220000
GPN 804 G 11/4	47,7	G 11/4	17,7	80432180000
GPN 804 9/16 - 18 UNF	18	9/16 - 18 UNF	12	80464560000
GPN 804 3/4 - 16 UNF	24	3/4 - 16 UNF	18	80459480000

Maße in mm.

Die Dichtscheibe in dieser Normreihe besteht aus NBR (70 +/- 5 Shore A) in der Farbe schwarz.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

## Unsere Produktvorteile im Überblick:



Abdichtender.

Entspricht GPN 800, jedoch mit Dichtring für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.



Besser.

Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige Außenränder für eine einfache Montage per Hand.