

## Capuchons souples à languette

# GPN 211





[www.poepelmann.com/fr/gpn211](http://www.poepelmann.com/fr/gpn211)



## Application

Les capuchons souples GPN 211 conviennent à la protection des extrémités de tubes, de tuyaux et de tiges filetées. Le bourrelet d'étanchéité intérieur assure un serrage optimal et une grande étanchéité. La languette ergonomique facilite la manipulation lors du montage et du démontage. La matière souple permet une utilisation pour différents diamètres et résiste pendant de courtes périodes à des températures allant jusqu'à 150°C.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur [www.kapsto.fr/Responsabilite](http://www.kapsto.fr/Responsabilite)



PCR-TPE  
jaune

TPE  
jaune

Article	D min	D max	G	M	Mélange matière recyclée	Matière vierge
GPN 211 ZL 4 x 21	4	5	21	34	21104210085	21104210000
GPN 211 ZL 5 x 20	5	6	20	36	21105200085	21105200000
GPN 211 ZL 6 x 10	6	7,5	10	26	21106100085	21106100000
GPN 211 ZL 6 x 20	6	7,5	20	36	21106200085	21106200000
GPN 211 ZL 7 x 20	7	8	20	37	21107200085	21107200000
GPN 211 ZL 8 x 10	7,9	9	10	26	21108100085	21108100000
GPN 211 ZL 8 x 20	7,9	9	20	36	21108200085	21108200000
GPN 211 ZL 9 x 20	9	10,5	20	36	21109200085	21109200000
GPN 211 ZL 10 x 10	9,9	11,5	10	26	21110100085	21110100000
GPN 211 ZL 10 x 20	9,9	11,5	20	36	21110200085	21110200000
GPN 211 ZL 11 x 20	10,8	12,5	20	36	21111200085	21111200000
GPN 211 ZL 12 x 10	11,9	13	10	26	21112100085	21112100000
GPN 211 ZL 12 x 20	11,9	13	20	36	21112200085	21112200000
GPN 211 ZL 12 x 30	11,9	13	30	46,5	21112300085	21112300000
GPN 211 ZL 13 x 20	12,9	15	20	36	21113200085	21113200000
GPN 211 ZL 14 x 10	13,9	16	10	26	21114100085	21114100000
GPN 211 ZL 14 x 20	13,9	16	20	36	21114200085	21114200000
GPN 211 ZL 15 x 20	14,9	17	20	36	21115200085	21115200000
GPN 211 ZL 16 x 10	15,9	18	10	26	21116100085	21116100000
GPN 211 ZL 16 x 20	15,9	18	20	36	21116200085	21116200000
GPN 211 ZL 17 x 20	16,9	19	20	36	21117200085	21117200000
GPN 211 ZL 18 x 10	17,9	20	10	26	21118100085	21118100000
GPN 211 ZL 18 x 20	17,9	20	20	36	21118200085	21118200000
GPN 211 ZL 18 x 30	17,9	20	30	46,5	21118300085	21118300000
GPN 211 ZL 19 x 20	18,9	21	20	36	21119200085	21119200000
GPN 211 ZL 20 x 10	20	22	10	26	21120100085	21120100000
GPN 211 ZL 20 x 20	20	22	20	36	21120200085	21120200000
GPN 211 ZL 20 x 30	20	22	30	45	21120300085	21120300000
GPN 211 ZL 22 x 20	22	24	20	36	21122200085	21122200000
GPN 211 ZL 24 x 20	24	26	20	35	21124200085	21124200000
GPN 211 ZL 26 x 20	26	28	20	36,5	21126200085	21126200000
GPN 211 ZL 28 x 20	28	30	20	36,5	21128200085	21128200000
GPN 211 ZL 30 x 20	30	32	20	36,5	21130200085	21130200000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

La gravure correspond à la série standard GPN 210.

Cet article est composé d'un mélange de PCR (recyclé post-consommation) et de TPE (élastomères thermoplastiques) vierges. Pour ces articles, des différences de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont admissibles. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

Capuchons souples à languette

**GPN 211**



[www.poepelmann.com/fr/gpn211](http://www.poepelmann.com/fr/gpn211)

### Aperçu des avantages de nos produits:



#### Plus respectueux de nos ressources.

La matière plastique utilisée provient de PCR et préserve les ressources.



#### Gain de temps.

Préhension aisée grâce à la languette ergonomique.



#### Plus résistant à la chaleur.

Résistance à la chaleur jusqu'à 150°C.



#### Plus polyvalent.

Matière souple qui permet de couvrir une large plage de tolérance. Sans plastifiants identifiés SVHC\*\*.



#### Plus performant.

Conçu pour extrémités de tubes, flexibles, boulons. Le bourrelet circulaire assure un bon maintien.