

Bouchons à languette GPN 310



www.poeppelmann.com/fr/gpn310




Application

Les bouchons GPN 310 conviennent à la protection des alésages et des filetages intérieurs. La languette simplifie la manipulation ainsi que le montage et le démontage. Les lamelles souples couvrent des tolérances importantes.

Vous trouverez toutes les informations sur le 100 % PCR et le mélange de matière recyclée sur www.kapsto.fr/Responsabilite



www.blauer-engel.de/uz30a



PCR-PE
bleu



PCR-PE / PE-LD
rouge



PE-LD
rouge

Article	A	B	C	H	M	100 % PCR	Mélange matière recyclée	Matière vierge
GPN 310 G 8	14	4	7	5,5	15	3100008RB61	31000080073	31000080000
GPN 310 G 11	16	5	10,5	5,5	15	3100011RB61	31000110073	31000110000
GPN 310 G 13	15,6	8	13	5,5	14,7	3100013RB61	31000130073	31000130000
GPN 310 G 16	19,6	11,4	16,5	5,5	15,2	3100016RB61	31000160073	31000160000
GPN 310 G 21	22,8	15,6	21,3	7,5	17,1	3100021RB61	31000210073	31000210000
GPN 310 G 22	25,7	17,3	22,6	7,5	18,5	3100022RB61	31000220073	31000220000
GPN 310 G 23	28	20,2	23,5	7,5	17,7	3100023RB61	31000230073	31000230000
GPN 310 G 25	30	20,6	25,5	7,5	19,7	3100025RB61	31000250073	31000250000
GPN 310 G 28	35	22,5	27,5	7,5	19	3100028RB61	31000280073	31000280000
GPN 310 G 30	38	24,5	29,7	7,5	19	3100030RB61	31000300073	31000300000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Les articles de la colonne 100% PCR sont composés de 98 % de PE PCR et de 2 % de couleur sur la base d'un support PIR. Le plastique utilisé est composé à 100 % de PCR.

Les articles de la colonne Mélange recyclé sont composés d'un mélange de PCR et de matière vierge. Pour ces articles, des variations de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent pas être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont autorisés. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

Valeurs indicatives pour les applications intérieures

Article	Filetage métrique			Filetage de tube	
GPN 310 G 8	M 7				
GPN 310 G 11	M 11	M 10 x 1			
GPN 310 G 13	M 14	M 13 x 1	M 12 x 1,5 M 13 x 1,5 M 14 x 1,5		1/4
GPN 310 G 16	M 18	M 16 x 1	M 17 x 1,5		3/8
GPN 310 G 21	M 22	M 20 x 1 M 21 x 1	M 20 x 1,5 M 21 x 1,5	M 22 x 2	1/2
GPN 310 G 22	M 24	M 22 x 1	M 22 x 1,5		5/8
GPN 310 G 23		M 23 x 1	M 24 x 1,5	M 24 x 2	
GPN 310 G 25	M 27	M 25 x 1	M 25 x 1,5 M 26 x 1,5	M 26 x 2	3/4
GPN 310 G 28	M 30	M 27 x 1	M 28 x 1,5	M 28 x 2	
GPN 310 G 30		M 29 x 1	M 30 x 1,5	M 30 x 2	7/8

Ce tableau d'application est un guide. Contactez-nous pour recevoir vos échantillons gratuits. Pour les trous et alésages non filetés, veuillez choisir en fonction des dimensions fonctionnelles B et C.

Bouchons à languette

GPN 310



www.poeppelmann.com/fr/gpn310

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus respectueux de nos ressources.

Mélange de matières recyclées post-consommation et de matières vierges



Gain de temps.

La languette de préhension facilite la prise.



Plus polyvalent.

Les lamelles souples absorbent des écarts de tolérances importants.



Plus performant.

Protection de perçages et de taraudages.