







Application

Les bouchons souples GPN 351 peuvent être utilisés pour des ouvertures, des conduites, des géométries hexagonales et des filetages. La matière souple permet l'utilisation dans différents diamètres et résiste pendant de courtes périodes à des températures allant jusqu'à 150°C. Le rebord sur le pourtour facilite le démontage.



PCR-TPE
jaune



TPE
jaune


Article	A	B	D	G	H	Mélange matière recyclée	Matière vierge
GPN 351 1	13	5,8	3,8	7,3	6	35100010085	35100010000
GPN 351 2	13	6,2	3,8	7,3	6	35100020085	35100020000
GPN 351 3	13	6,4	5	10,8	9	35100030085	35100030000
GPN 351 4	13	7,1	4,7	7,8	6	35100040085	35100040000
GPN 351 4,5	13	7,4	5	7,8	6	35104500085	35104500000
GPN 351 5	13	8,2	5,8	7,8	6	35100050085	35100050000
GPN 351 6	13	7,8	6,3	10,8	9	35100060085	35100060000
GPN 351 6,5	13	8,7	6,9	7,3	6	35106500085	35106500000
GPN 351 7	13	9,3	7,7	7,3	6	35100070085	35100070000
GPN 351 7,5	16	9,8	7,5	9,8	8,5	35107500085	35107500000
GPN 351 8	16	10,4	8,1	9	8	35100080085	35100080000
GPN 351 9	16	10,4	8	12,8	11	35100090085	35100090000
GPN 351 10	16	10,8	8,8	9,8	8	35100100085	35100100000
GPN 351 11	16	11,3	9,4	9,3	8	35100110085	35100110000
GPN 351 12	16	11,9	9,7	14,5	13	35100120085	35100120000
GPN 351 13	16	11,9	9,7	9,2	8	35100130085	35100130000
GPN 351 13,5	19	12,5	10,5	9,8	8	35113500085	35113500000
GPN 351 14	19	12,9	10,9	9,8	8	35100140085	35100140000
GPN 351 14,5	19	13,4	11,4	9,8	8	35114500085	35114500000
GPN 351 15	19	13,9	11,7	9,8	8	35100150085	35100150000
GPN 351 16	19	14	11,7	17,7	16	35100160085	35100160000
GPN 351 17	19	14,5	12,5	9,3	8	35100170085	35100170000
GPN 351 18	19	15	13	9,3	8	35100180085	35100180000
GPN 351 18,5	19	15,3	13,3	10,7	9	35118500085	35118500000
GPN 351 20	24	15,9	13,7	10,7	9	35100200085	35100200000
GPN 351 20,5	24	16,5	14,2	10,7	9	35120500085	35120500000
GPN 351 21	24	17	14,7	10,6	9	35100210085	35100210000
GPN 351 21,5	24	17,3	15	10,7	9	35121500085	35121500000
GPN 351 22	24	17,8	14,7	23,3	22	35100220085	35100220000
GPN 351 23	24	17,7	15,7	10,7	9	35100230085	35100230000
GPN 351 24	24	18,3	16,5	10,7	9	35100240085	35100240000
GPN 351 24,5	26	19,1	16,8	10,7	8,5	35124500085	35124500000
GPN 351 25	26	19,9	17,7	12,2	10	35100250085	35100250000
GPN 351 26	26	20,9	18,7	12,2	10	35100260085	35100260000
GPN 351 27	26	21,7	18,7	28,2	26	35100270085	35100270000
GPN 351 28	26	22	19,9	12,2	10	35100280085	35100280000
GPN 351 29	26	22,9	20,7	12,2	10	35100290085	35100290000
GPN 351 30	29	23,2	21,4	12,2	10	35100300085	35100300000
GPN 351 31	29	23,7	21,9	12,2	10	35100310085	35100310000
GPN 351 32	29	24,4	23	12,2	10	35100320085	35100320000
GPN 351 33	29	25,2	23,9	12,2	10	35100330085	35100330000
GPN 351 35	33	26,3	25,2	13,5	11	35100350085	35100350000
GPN 351 36	33	27,2	25,4	13,2	11	35100360085	35100360000
GPN 351 37	33	28,3	25,9	13,6	11	35100370085	35100370000
GPN 351 38	33	29,3	27	12,7	11	35100380085	35100380000
GPN 351 39	36	30,1	27,9	12,6	11	35100390085	35100390000
GPN 351 40	36	30,4	28,3	12,7	11	35100400085	35100400000
GPN 351 40,5	36	30,7	28,6	13,2	11	35140500085	35140500000
GPN 351 40,8	36	31,3	29,2	13,2	11	35140800085	35140800000
GPN 351 41	36	32	29,7	12,7	11	35100410085	35100410000

Bouchons / Capuchons souples

GPN 351



www.poeppelmann.com/fr/gpn351



PCR-TPE
jaune



TPE
jaune

Article	A	B	D	G	H	Mélange matière recyclée	Matière vierge
GPN 351 42	36	32,8	30,5	12,7	11	35100420085	35100420000
GPN 351 43	42	33,9	31,7	13,7	12,2	35100430085	35100430000
GPN 351 44	42	34,6	32,8	13,8	12	35100440085	35100440000
GPN 351 45	42	35,3	32,6	13,5	12	35100450085	35100450000
GPN 351 46	42	36,6	35	13,8	12	35100460085	35100460000
GPN 351 47	45	38	36	14,2	12	35100470085	35100470000
GPN 351 48	45	38,9	37	14,2	12	35100480085	35100480000
GPN 351 49	45	39,5	37,8	13,8	12	35100490085	35100490000
GPN 351 50	45	40,3	38,8	14,2	12	35100500085	35100500000
GPN 351 51	50	42	40	13,4	12,2	35100510085	35100510000
GPN 351 52	50	43,7	42	14,2	12	35100520085	35100520000
GPN 351 53	50	44,9	42,5	14	12	35100530085	35100530000
GPN 351 531	56	46,8	43,9	13,2	12	35105310085	35105310000
GPN 351 54	56	47,2	45	13,3	12	35100540085	35100540000
GPN 351 541	55	48,6	46,5	14,4	12	35105410085	35105410000
GPN 351 55	56	48,5	47	13,7	12,2	35100550085	35100550000
GPN 351 56	56	50,3	48	21,7	20	35100560085	35100560000
GPN 351 57	62,5	54,6	52	14,5	13,2	35100570085	35100570000
GPN 351 570	65	59,8	56,9	15	15	35105700085	35105700000
GPN 351 571	65	60,8	56,8	18	18	35105710085	35105710000
GPN 351 58	72	63	59,8	15,5	14	35100580085	35100580000
GPN 351 581	85	80	77	18	18	35105810085	35105810000
GPN 351 59	88	76	73,5	15,5	14	35100590085	35100590000
GPN 351 60	93	88,5	84,5	20,5	20,5	35100600085	35100600000

Dimensions en mm

La gravure correspond à la série GPN 350.

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Cet article est composé d'un mélange de PCR (recyclé post-consommation) et de TPE (élastomères thermoplastiques) vierges. Pour ces articles, des différences de couleur ainsi que des points noirs, qui ne peuvent être totalement évités pour des raisons techniques de fabrication, sont admissibles. Nous recommandons d'effectuer des tests de fonctionnement avant l'utilisation en série.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus respectueux de nos ressources.

La matière plastique utilisée provient de PCR et préserve les ressources.



Plus résistant à la chaleur.

Résistance à la chaleur jusqu'à 150°C.



Plus polyvalent.

Matière souple qui permet de couvrir une large plage de tolérance. Sans plastifiants identifiés SVHC**.



Plus performant.

Applicables sur des ouvertures, des boulons, des tuyaux, des tubes et des filetages.