

Bouchons autofiletés


GPN 551



www.poeppelmann.com/fr/gpn551

Application

Les bouchons autofiletés GPN 551 protègent les filetages et les perçages de la saleté et des dommages; ils sont idéaux pour les travaux de peinture. La tige à paroi épaisse peut être vissée simplement. La conicité des éléments de vissage permet de combler de larges tolérances. Le matériau résiste à la chaleur jusqu'à 180°C pendant de courtes périodes.



PHT / TPC-ET
rouge

Article	Filetage	A	B	C	H	M	Matière vierge
GPN 551 / 002	M 2	7	1,3	2	7	14	55100020000
GPN 551 / 003	M 3	7	2,1	3	12	19	55100030000
GPN 551 / 004	M 4	8	2,8	4	15	22	55100040000
GPN 551 / 005	M 5	9	3,6	5	18	27	55100050000
GPN 551 / 006	M 6	11	4,3	5,8	18	27	55100060000
GPN 551 / 007	M 7	10,5	5	6,5	18	27	55100070000
GPN 551 / 008	M 8	14	6	7,5	18	27	55100080000
GPN 551 / 009	M 9	14	6,5	8,5	18	27	55100090000
GPN 551 / 010	M 10	16	7,6	9,3	21	30	55100100000
GPN 551 / 012	M 12	18	9,3	11	21	30	55100120000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus résistant à la chaleur.

Résistance à la chaleur jusqu'à 120°C.



Plus robuste.

Paroi épaisse pour une meilleure tenue.



Plus polyvalent.

Bouchon conique pour absorber des écarts de tolérances importants.



Plus performant.

Bouchons autofiletés pour obtenir des taraudages et des perçages. Idéal pour la mise en peinture.