

Bouchons coniques GPN 605





www.poepelmann.com/fr/gpn605



Application

Les bouchons coniques GPN 605 protègent les ouvertures, les perçages et les filetages internes de la saleté et des dommages. La conception solide est adaptée à des contraintes accrues. La conicité du bouchon permet de combler des tolérances importantes. Le matériau est extrêmement résistant à la chaleur jusqu'à 250° C pendant une courte période.



SI
naturel

Article	B	C	H	Matière vierge
GPN 605 / 0832	0,8	3,2	16	60508320000
GPN 605 / 1632	1,6	3,2	16	60516320000
GPN 605 / 1648	1,6	4,8	16	60516480000
GPN 605 / 3263	3,2	6,3	19	60532630000
GPN 605 / 4887	4,8	8,7	16	60548870000
GPN 605 / 6395	6,3	9,5	19	60563950000
GPN 605 / 6312	6,3	9,5	13	60563120000
GPN 605 / 8011	8	11	27	60580110000
GPN 605 / 9012	9	12	18	60590120000
GPN 605 / 1015	10	15	25	60510150000
GPN 605 / 1316	13	16	19	60513160000
GPN 605 / 1317	13	17	25	60513170000
GPN 605 / 1419	14	19	25	60514190000
GPN 605 / 1620	16	20	25	60516200000
GPN 605 / 1824	18	24	25	60518240000
GPN 605 / 2026	20	26	25	60520260000
GPN 605 / 2327	23	27	25	60523270000
GPN 605 / 2428	24	28	25	60524280000
GPN 605 / 2632	26	32	25	60526320000
GPN 605 / 2734	27	34	25	60527340000
GPN 605 / 3037	30	37	25	60530370000
GPN 605 / 3139	31	39	25	60531390000
GPN 605 / 3341	33	41	25	60533410000
GPN 605 / 3643	36	43	25	60536430000
GPN 605 / 3745	37	45	25	60537450000
GPN 605 / 3846	38	46	25	60538460000
GPN 605 / 4250	42	50	25	60542500000
GPN 605 / 4553	45	53	25	60545530000
GPN 605 / 4856	48	56	25	60548560000
GPN 605 / 5060	50	60	45	60550600000
GPN 605 / 5464	54	63,5	25,5	60554640000
GPN 605 / 6275	62	75	35	60562750000
GPN 605 / 1013	10	13	18	60510130000
GPN 605 / 1114	11	14	18	60511140000

Dimensions en mm

Vous trouverez des informations sur les matériaux, les couleurs, les dessins et l'utilisation de nos articles sur le site web et au chapitre 4 Matériaux et utilisation.

Avec ces articles, les bavures claires ainsi que les particules étrangères partielles sont autorisées. Nous recommandons que des tests fonctionnels soient effectués avant la production en série.

Bouchons coniques

GPN 605



www.poepelmann.com/fr/gpn605

Aperçu des avantages de nos produits:



Plus résistant à la chaleur.

Résistance extrême à la chaleur jusqu'à Modèle plein pour une meilleure tenue.
250°C.



Plus robuste.



Plus polyvalent.

Modèle conique pour absorber des écarts de tolérances importants.



Plus performant.

Obturateurs d'orifices, de perçages et de taraudages.