



Flanschabdeckungen GPN 655 Form B

Anwendung



Die Flanschabdeckungen GPN 655 Form B schützen Flansche nach ANSI/ASME B 16.5 vor Beschädigung und Verschmutzung, verschließen die Öffnung und schützen die Dichtleiste der Flanschmatur. Die Flanschabdeckungen besitzen am kegelförmigen Schaft zusätzliche Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.

Alle Informationen zu 100 % Post-Consumer Rezyklat und der Recycling-Mischung finden Sie auf www.kapsto.de/verantwortung.



Artikel	NW	A	B	C	H	PCR-PE blau 100 % PCR	PCR-PE / PE-LD gelb Recycling-Mischung	PE-LD gelb Neuware
GPN 655 / 15-R	15	75	16,7	17,8	10	6550015RB61	65500150073	65500150000
GPN 655 / 25-R	25	100	27,3	28,8	15	6550025RB61	65500250073	65500250000
GPN 655 / 32-R	32	110	36,5	38,5	15	6550032RB61	65500320073	65500320000
GPN 655 / 40-R	40	125	42	44,4	15	6550040RB61	65500400073	65500400000
GPN 655 / 50-R	50	135	55	56,5	15	6550050RB61	65500500073	65500500000
GPN 655 / 65-R	65	122	68	71	20	6550065RB61	65500650073	65500650000
GPN 655 / 80-R	80	138	81	83,1	20	6550080RB61	65500800073	65500800000
GPN 655 / 100-R	100	190	106	108,5	20	6550100RB61	65501000073	65501000000
GPN 655 / 125-R	125	225	131,5	134	20	6550125RB61	65501250073	65501250000
GPN 655 / 150-R	150	270	160	161,5	20	6550150RB61	65501500073	65501500000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Kundeninformation gemäß Art. 16 PPWR (EUV 2025/40): Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und basierend auf den Informationen unserer Rohstofflieferanten enthalten die von uns gelieferten Produkte die in Artikel 5 Absatz 4 PPWR genannten Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom) nicht in einer summierten Konzentration von über 100 mg/kg. Pöppelmann fügt diese regulierten Substanzen weder absichtlich als Bestandteile hinzu, noch sind sie in unzulässiger Konzentration als Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess zu erwarten.

Zudem enthalten unsere Produkte gemäß den Informationen unserer Vorlieferanten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC gemäß der jeweils aktuellen REACH-Kandidatenliste) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent. Pöppelmann setzt diese Stoffe im Herstellungsprozess nicht absichtlich zu. Ein etwaiges Vorhandensein unterhalb dieses meldepflichtigen Grenzwertes ist auf unvermeidbare, rohstoffbedingte Verunreinigungen oder rohstoffseitige technische Vorgaben der Rohmateriallieferanten zurückzuführen, was für uns als Verarbeiter im Rahmen der Qualität und Rohmaterialeigenschaften das technisch unvermeidbare Mindestmaß darstellt.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach ANSI/ASME B 16.5.



Vielseitiger.

Klemmrippen zur Überbrückung größerer Toleranzen.



Besser.

Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanschmatur.



Abdichtender.

Schutz gegen Fremdkörper > 1mm

