


Flanschabdeckungen GPN 655 Form A

Anwendung

Die Flanschabdeckungen GPN 655 Form A schützen Flansche nach ANSI/ASME B 16.5 vor Beschädigung und Verschmutzung, verschließen die Öffnung und schützen die Dichtleiste der Flanscharmatur. Die Klemmung erfolgt durch die kegelförmige Ausführung.



PE-LLD
gelb

Neuware

Artikel	NW	A	B	C	H	
GPN 655 / 200	200	270	208	210	18	65502000000
GPN 655 / 250	250	375	255	261	20,5	65502500000
GPN 655 / 300	300	375	308	313	22	65503000000
GPN 655 / 350	350	440	341	346	22,5	65503500000
GPN 655 / 400	400	490	398	408	30	65504000000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und im Kapitel 4 Werkstoffe und Verwendung.

Kundeninformation gemäß Art. 16 PPWR (EUV 2025/40): Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand und basierend auf den Informationen unserer Rohstofflieferanten enthalten die von uns gelieferten Produkte die in Artikel 5 Absatz 4 PPWR genannten Schwermetalle (Blei, Cadmium, Quecksilber und sechswertiges Chrom) nicht in einer summierten Konzentration von über 100 mg/kg. Pöppelmann fügt diese regulierten Substanzen weder absichtlich als Bestandteile hinzu, noch sind sie in unzulässiger Konzentration als Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess zu erwarten.

Zudem enthalten unsere Produkte gemäß den Informationen unserer Vorlieferanten keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC gemäß der jeweils aktuellen REACH-Kandidatenliste) in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent. Pöppelmann setzt diese Stoffe im Herstellungsprozess nicht absichtlich zu. Ein etwaiges Vorhandensein unterhalb dieses meldepflichtigen Grenzwertes ist auf unvermeidbare, rohstoffbedingte Verunreinigungen oder rohstoffseitige technische Vorgaben der Rohmateriallieferanten zurückzuführen, was für uns als Verarbeiter im Rahmen der Qualität und Rohmaterialeigenschaften das technisch unvermeidbare Mindestmaß darstellt.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Passender.

Zum Schutz von Flanschen nach ANSI/ASME B 16.5.



Besser.

Verschließt die Öffnung und schützt die Dichtleiste der Flanscharmatur.



Ressourcenschonender.

Der eingesetzte Kunststoff besteht aus 100 % Rezyklat.



Abdichtender.

Schutz gegen Fremdkörper > 1mm

